由 Autodesk 教育版产品制作

Rev.	Revision Record	制作	日期
A0	首次发行	Y	2019-06-01
C1	取消摄像孔	Y	2020-07-24
C2	更改为EETI控制卡	Y	2020-12-03

正视图



侧视图



背视图



J1(USB通讯)	
PIN	定义
1	VDD/5V
2	D-
3	D+
4	GND

J2(I2C通讯)	
PIN	定义
1	VDD3.3
2	GND
3	SDA
4	SCL
5	INT
6	RST



技术参数：

1. TP结构：G+G;
2. TP类型：COB;IC选用：EXC80W60
   EXC80W604264STAG 工作电压：5V
3. 透光率：≥85%
4. 表面硬度：6H以上
5. 工作环境：-20℃~+70℃，≤85%RH
6. 储存环境：-20℃~+70℃，≤85%RH
7. 未注尺寸公差按±0.5mm
8. 产品符合RoHS标准.

上海诚普电子科技有限公司

TITLE: 产品编号	CP-185002H-CAB	原型号：TS185A5KC001			
Designed By: 设 计	Y	Customerid: 客户编号		View: 投影方式	
Checked By: 审 核		Unit: 单 位	mm		
Approved By:		Date: 日 期	2020.12.03	Scale: 比 例	1:1

由 Autodesk 教育版产品制作