



1	2	3	4	5	6	7	8
客户确认:			序号	更改记录		记录人	日期
			A				
			B				



正视图



侧视图



背视图

- 技术参数:
- 1. Cover: 0-ITO GLASS+ Adhesive+PPC
 - 2. ITO GLASS: 0.7mm
 - 3. Cover 玻璃: 1.1mm
 - 4. Adhesive: 0.2mm
 - 5. 引线: FPC (PITCH=0.25mm)
 - 6. 总厚度: 2±0.1mm
 - 7. SENSOR 工艺: 丝印
 - 8. 工作电压: USB 5V
 - 9. 透光率: >=47%
 - 10. 表面硬度: 3H
 - 11. 工作环境: -20℃~+70℃, <=90%RH
 - 12. 储存环境: -30℃~+80℃, <=90%RH
 - 13. 备注尺寸公差±0.2mm

配置型号: LC-11603G803内板款

序号	材料名称	规格
1	ITO GLASS	LC-11603G803
2	GLASS	1.1MM LG803
3	玻璃胶	adhesive 0.2mm

深圳市名永科技有限公司

DRAWN BY: 李永强 a 1	TITLE: PCB板	VIEW: 1:1
DATE: 2011.08.11	CUSTOMER: XXX	SCALE: 1:1
DESIGNER: 李永强	VERSION NUMBER: A	DATE: 2011.08.11
CHECKER: 李永强	DATE: 2011.08.11	SCALE: 1:1